

无溶剂地坪漆

产品简介：

■ **概况** 晨阳高性能地坪漆是由专用高性能树脂、助剂、优质颜填料、固化剂等制作而成的无溶剂型地坪涂料，适用于起砂地面、住宅地面、地下室地面以及厂房仓库等地面的涂装。

■ **涂层特点：**坚硬、靓丽、耐磨、抗压、防滑、防水、防腐等。

产品特点：

- 低 VOC，产品更健康、更环保
- 附着力强、硬度高，产品耐磨性更优
- 流平性能优异，涂层丰满度更佳
- 涂层色泽多样化，选择更灵活

使用说明：

- **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂、刮涂、镘涂。
- **配比** | 按产品施工说明书或标签要求进行配比，混合好的产品须在 30 分钟内用完。
- **搅拌** | 使用分散机分散，一般搅拌 3-5 分钟至均匀。
- **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持被涂刷面干燥、洁净。
- **施工环境** | 10-35℃，湿度小于 85%，极端天气停止施工。
- **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用酒精清洗所用器具。

安全事项：

- **危害说明** | 避免接触皮肤、眼睛，施工场所须保持良好通风。
- **预防措施** | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、喷雾等。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。
- **安全贮存** | 5℃以上，35℃以下阴凉、干燥、通风处贮存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。
- **废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■ **执行标准：**产品符合国家标准 GB/T 22374《地坪涂装材料》中的相关规定。

附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。

产品类型	地坪涂料
产品大类	无溶剂型
产品小类	环氧地坪
产品用途	适用于厂房、仓库、别墅、住宅、酒店、学校、办公室、地下室地面的装饰和保护
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 \leq 60 g/L
施工配比	配比以产品标签为准